



Thermoflex

Varmekabel med seriemodstand på selvklæbende måtte

Anvendelse


Gulvvarme til klinkegulve, naturstensgulve og plastgulve

Gulvvarme til både vådrum og tørre rum

Placeres i afretningsmasse

 Net  Flere effekter

Gulvvarmemåttens kan med fordel bruges til åbne, regelmæssige flader med overfladebelægning af fliser eller natursten. Måtten installeres nemt i én arbejdsgang og kan skæres til og vinkles. Varmekablet er monteret på et selvklæbende, alkalibestandigt glasfibernet med fast c/c-afstand.



Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Antal ledere	3 stk.
Diameter	4 mm
Effekt	45 W/m ² , 60 W/m ² , 120 W/m ²
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	18 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PE/EVA
Kabeltype	Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Måtte	Alkalibestandigt glasfibernet
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
UV-bestandighed	Nej

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning



Miljødesign

Garanti




Vores garantibetingelser

12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garantera.

Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m ²)	Effekt (W)	Effekt (W/m ²)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm ²)
8961000	0.5	2.6	1.3	80	60	661.3	1,0
8961001	0.5	4.2	2.1	125	60	423	1,0
8961002	0.5	5.6	2.8	170	60	311	1,0
8961003	0.5	7.2	3.6	215	60	246	1,0
8961004	0.5	8.8	4.4	265	60	199	1,0
8961005	0.5	10.8	5.4	325	60	162	1,0
8961006	0.5	13.2	6.6	395	60	134	1,0
8960579	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8960580	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8960582	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8960584	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8960585	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8960586	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8960588	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8960590	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8960592	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8960594	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8960595	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8960596	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8960598	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0

Produktet er inkluderet i:



Thermoflex Kit
200



Thermoflex Kit
500

Supplerende produkter

EB Therm 500

EB-Therm 500



EB-Therm 205



Thermo Board



EB-Connect WiFi

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/gulvvarme/thermoflex>