



Snowmelt

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand på elastisk net

Anvendelse

Snesmeltningsanlæg

Placeres på sandunderlag eller indstøbes i beton

 Elastisk net  200-300 W/m²

- ✓ Hurtig og nem at lægge
- ✓ Robust og holdbar
- ✓ Elastisk og tilpasningsbar

Snowmelt er en elastisk varmekabelmätte bestående af et varmekabel fastgjort på gummibånd. Ved at strække måtten ud øges c/c-afstanden, og dermed reduceres effekten. Denne unikke konstruktion reducerer lægningstiden med ca. 75 % sammenlignet med konventionel montering på hulbånd. Varmekablet har indbygget returleder, hvilket betyder, at der kun er én tilslutningsende. Varmekabelmåtten lægges i sandfyld under asfalt eller belægningssten. Den kan også indstøbes. Bør lægges på mindst 30 mm dybde.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	5,0 m
Antal ledere	3 stk.
Effektinterval	200 - 300 W/m²
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Mätte	Gummibånd
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længdeinterval (m)	Effekt (W)	Flade interval (m²)	Resistans (Ω nominal)	Tilslutningskabel (mm²)
8960290	0.5	14.0 - 22.0	2200	7.0 - 11.0	25	1,5
8960292	1	9.0 - 13.5	2700	9.0 - 13.5	20	2,5
8960294	1	12.0 - 18.0	3600	12.0 - 18.0	14.5	2,5
8960296	1	14.0 - 21.5	4250	14.0 - 21.5	12.5	4

Supplerende produkter



Quick Board



EB-Therm 500




Timer



Apparatskab



Apparatskab
Mini



Jordføler



Transformator 24
VDC

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/snesmelting-jord/snowmelt>