



Multiflex 27

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

Snesmeltningssanlæg

Placeres på sandunderlag eller indstøbes i beton

Kabel 240-380 W/m²

✓ Klassificeret M2

✓ Robust og holdbar

Med varmekablet Multiflex 27 kan man nemt holde indkørsler, indgangspartier m.m. fri for sne og is. Installationen minimerer risikoen for at glide, og man behøver ikke at skulle skovle sne, salte eller strø sand. Det bliver både mere fremkommeligt og sikkert. Varmekablet er beregnet til at blive lagt i sandfyld under asfalt eller belægningssten. Det kan også lægges i et afretningslag oven på en betonplade eller fastgøres mod armering til direkte indstøbning. Normal lægning er ca. 30-70 mm under den færdige overflade.



Produkten bedömd i
SundaHus

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	5,0 m
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Diameter	7 mm
Effekt	27 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	HDPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm ²)
8960758	6.5	23.5	630	27	84.6	1,5
8960760	6.5	37	1000	27	51.8	1,5
8960762	6.5	46	1300	27	41	1,5
8960764	6.5	55	1500	27	35	1,5
8960766	6.5	68	1850	27	29	1,5
8960768	6.5	79	2150	27	25	1,5
8960770	6.5	99	2700	27	20	2,5
8960772	6.5	120	3200	27	17	2,5
8960774	6.5	132	3650	27	14	2,5
8960776	6.5	156	4250	27	12	4,0

Supplerende produkter



Quick Board



Hulbånd, rustfrit



Apparatskab



Apparatskab
Mini



Jordføler



Transformator 24
VDC

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/snesmeltning-jord/multiflex-27>